



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2007 del 04 novembre 2013

pag. 1/3

### Uniforme di servizio del personale del SUEM Caratteristiche generali

#### Premessa

Il presente documento definisce le caratteristiche generali dell'uniforme che deve essere utilizzata dal personale che opera sui mezzi di soccorso e nelle sedi della rete del SUEM della Regione in Veneto e che abbia in essere un rapporto di lavoro di tempo determinato o indeterminato direttamente con le Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione Veneto o con l'Amministrazione Regionale.

L'uniforme può essere utilizzata anche dal personale che opera per enti ed associazioni accreditati dalla Regione Veneto che svolgono attività di soccorso sanitario nel sistema SUEM 118, a condizione che sull'uniforme siano riportati i logo e le indicazioni previste dall'Allegato C alla presente deliberazione.

In considerazione delle particolari esigenze operative, il personale che opera come equipaggio sanitario del servizio di elisoccorso ed il personale che opera sulle idroambulanze deve essere dotato, in integrazione o in sostituzione degli indumenti previsti dal presente documento, di capi di abbigliamento idonei allo specifico contesto operativo, alla particolare esposizione agli eventi atmosferici ed ai rischi specifici di tali attività. Compete al Direttore della Centrale Operativa, sentito il Direttore dell'U.O. competente, se presente, ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, identificare le forniture più adeguate a tali necessità.

#### Giacca a vento polifunzionale impermeabile ad alta visibilità

La giacca deve essere di colore giallo ad alta visibilità con inserti neri antiabrasione, come da figura.



E' destinata all'impiego invernale per protezione termica ed estivo per protezione dalla pioggia e costituisce DPI di II categoria ai fini dell'alta visibilità (NORMA UNI EN 471) e dell'impermeabilità (NORMA UNI EN 343).

Deve avere adeguate caratteristiche di resistenza alla penetrazione dell'acqua, di resistenza evaporativa di fluorescenza e retroriflettenza, di emo-repellenza. Gli indicatori di sicurezza retroriflettenti devono avere una adeguata resistenza ai lavaggi.

#### Giubbino estivo alta visibilità

Il giubbino deve essere di colore giallo ad alta visibilità con inserti neri (o blu-navy) come da figura.



E' destinato all'impiego estivo negli interventi sulla sede stradale ed in situazioni di scarsa visibilità e costituisce DPI di II categoria ai fini dell'alta visibilità (NORMA UNI EN 471). Deve avere adeguate caratteristiche di fluorescenza e retroriflettenza e di emo-repellenza. Gli indicatori di sicurezza retroriflettenti devono avere una adeguata resistenza ai lavaggi.

### **Sovrapantalone impermeabile**

Di colore nero, è destinato all'impiego invernale ed estivo in caso di pioggia. Costituisce DPI ai sensi della norma EN 343 (impermeabilità). Deve poter essere indossato agevolmente sopra gli indumenti di servizio

### **Polo manica lunga e manica corta**

Di colore bianco, destinate rispettivamente all'impiego invernale ed estivo.

### **Pantalone invernale ed estivo**

Di colore blu navy con inserti grigio antracite alle ginocchia, di pesantezza differenziata per l'uso invernale ed estivo. Deve possedere adeguate caratteristiche di emo-repellenza in corrispondenza delle ginocchia. Non costituisce DPI ai fini dell'alta visibilità.



### **Giubbino in Pile**

Indumento a manica lunga, costruito in tessuto pile di poliestere, di colore blu avio, per impiego invernale. Deve garantire adeguata protezione termica. Non costituisce DPI ai fini dell'alta visibilità.

### **Berretto estivo**

Berretto estivo tipo baseball, colore blu navy.

**Berretto invernale**

berretto invernale tipo zucchetto, in colore blu

**Giubbino**

In colore blu navy, per impiego al di fuori del contesto operativo, solo per personale con funzioni dirigenziali e di coordinamento. Deve possedere adeguate caratteristiche di resistenza evaporativa e di impermeabilità.

**Calzature**

Calzatura tipo anfibia per impiego invernale ed estivo per servizi terrestri, escluso elisoccorso. Costituisce DPI di II categoria, in conformità con il D.L. 475/92. Deve possedere adeguate caratteristiche di isolamento dal calore, resistenza al calore per contatto della suola, impermeabilità, antiscivolo.

**Elemento protettivo**

Di colore giallo, da impiegarsi per le operazioni di estricazione dai veicoli e in presenza di rischio di caduta di materiali, costituisce DPI ai sensi della norma UNI-EN 443. Deve avere una calotta estesa alla protezione completa del padiglione auricolare e della nuca.

Per il personale che opera solo occasionalmente in servizi di soccorso sanitario è ammesso l'utilizzo in alternativa di elmetto protettivo rispondente alla norma UNI-EN 397, a condizione che il modello prescelto offra una protezione adeguata. E' ammessa in questo caso la dotazione di bordo del mezzo di soccorso in sostituzione di quella individuale.